Nous vous donnons ci-dessous, nomenclature des valeurs, résistances, capacités, potentiomètres composant nos diverses chémas.

RÉSISTANCES

R1	25 Ohms	R12	250 Ohms	R23	20K Ohms
R2	30 »	R13	300 »	R24	25K »
R3	40 »	R14	450 »	R25	30K »
R4	50 »	R15	500 »	R26	50K »
R5	90 »	R16	600 »	R27	100K »
R6	100 »	R17	1000 »	R28	200K »
R7	120 »	R18	1500 »	R29	250K »
R8	150 »	R19	2000 »	R30	400K »
R9	170 »	R20	3000 »	R31	500K »
R10	200 »	R21	5000 »	R32	1 Mr Ω
R11	225 »	R22	10K »	R33	2 Mr Ω

CONDENSATEURS

C	0,1 MF	C 8	1.000 cm	C14	50.000 cm
C1	18 cm	C 9	2.000 »	C15	0,5 MF
C2	50 »	C10	3.000 »	C16	8 » 500 V
C3	100 »	C11	5.000 »	C17	10 » 50 V
C4	150 »	C12	10.000 »	C18	16 » 500 V
C5	200 »	C13	20.000 »	C19	25 » 50 V
C6	250 »			C20	50 » 50 V
C7	500 »			C21	50 » 200 V

POTENTIOMÈTRES

P1	10.000	Bobine
P2	50.000	Avec inter.
P3	50.000	Sans inter.
P4	100.000	Linéaire
P5	500.000	Avec inter.
PC	pot double	2 x 500.000

SA self de choc

JUILLET 1947

Radio M.-J.

SIÈGE ET SERVICE PROVINCE :

19, Rue Claude-Bernard, PARIS-V^e^

Téléphone : **GOBelins 47-69**
» **95-14**

Métro : CENSIER-DAUBENTON

Reg. du Comm. 282.940 B **C. C. P. Paris 1532-67**

ADRESSE TÉLÉG. : **MARADIOMA-PARIS**

SUCCURSALE

6, Rue Beaugrenelle, PARIS - 15^e^.

Téléph. : **VAUgirard 58-30**

Métro : CHARLES-MICHELS

Fournisseur de la S. N. C. F, de la Marine Nationale, des Ministères de l'Air, des Pensions, de l'Armée et des Poudreries Nationales.

LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSES AUX EXPOSITIONS
DOUZE MÉDAILLES
UNE FOIS HORS-CONCOURS ET DEUX FOIS MEMBRES DU JURY

UNION FRANÇAISE - ÉTRANGER - SERVICE SPÉCIAL D'EXPORTATION

Prix : 25 fr.

Siège ouvert, sauf dimanche **SANS INTERRUPTION** de 8 heures à 20 heures

Les prix de notre catalogue sont établis **BAISSE GÉNÉRALE de 10 %** ou **CORRESPONDANTE INCLUSE** et il y a lieu d'ajouter en sus la **taxe de transaction 1 %**, la **TAXE locale 2 %**, ainsi que les frais de port et d'emballage.

Nous attirons l'attention de notre clientèle sur le fait que nous servons, **en priorité,** toutes commandes accompagnées de leur montant.

Le règlement de nos factures peut être effectué soit par **un versement à notre compte CHÈQUE POSTAL PARIS - 1532-67,** par **mandat postal à votre convenance,** ou **contre-remboursement.** Toutefois, nous rappelons que le contre-remboursement entraîne toujours des frais très onéreux.

Lorsque vous passez une commande, **n'oubliez pas de préciser** comment vous désirez effectuer le règlement, afin de faciliter notre travail.

Les articles désignés « en réclame » sont servis jusqu'à épuisement et l'expédition des commandes est effectuée sous 24 heures, selon nos disponibilités.

Die Preise sind 35% gestiegen

N°s de Référ.	DÉSIGNATIONS	PRIX NETS
	ACCUS	
1	Ferro-Nickel 1 v. 5, 4 AH	70. »
1 bis	Pèse-acide	100. »
	ADAPTATEUR O.C.	
2	2 gammes de 18 à 60 m. en ébénisterie, livré avec lampes	1.200. »
	AMPLIFICATEURS : Voir « POSTES ».	
	AMPOULES :	
3	de cadran 2 v. 5, 4 v., 6 v. 3, 7 v. (0,1 et 0,3)	10. »
4	de poche 2 v. 5 et 3 v. 5	8.50
5	au néon pour ondemètre	114. »
	ANTENNES :	
6	Type réclame, avec descente et fiche	19. »
7	Type ressort	21.25
8	Type ressort, luxe	33.25
9	Type ressort, luxe, avec prise de terre	39.50
10	Type grand luxe	48. »
11	De balcon, type télescopique	535. »
12	D'auto, type télescopique	675. »
13	Entrée d'Antenne Américaine	48. »
14	Isolateur d'Antenne, genre « Vedovelli »	6. »
15	Noix porcelaine pour antenne	5. »
16	Isolateur d'Antenne, type « Pyrex », long. 90 mm.	48. »
17	Collier de prise de terre	15. »
18/20	Fils pour antenne intérieure, tressé rayonne	3. 5. et 10.
21	Fil d'antenne extérieure, tressé cuivre, le mètre	7.50
22	Fil de descente d'antenne intérieure, le mètre	3. »
23	Fil de descente d'antenne extérieure, sous caoutchouc, le mètre	3. »
24	Pix condensateur ajustable d'antenne	25. »
25	Clous d'antenne 3.75 et.	8. »
26/27	Fil de cuivre électrolytique pour antenne extérieure ou pour prise de terre, le mètre 5. » et	6. »
	ANTIPARASITES	
28/29	Filtres pour moteurs alternatif ou continu, en boîtier : 0,7 AH 150. » » 6 AH	450. »
30/31	3 AH 400. » » 12 AH	600. »
32	Condensateur double pour appareil ménager	70. »

Unser nächste Katalog erscheint im Februar 1948.

APPAREILS DE MESURE

33	Super-contrôleur	4.009. »
34	Polymètre	8.870. »
35	Polymesureur	14.900. »
36	Boîte Universelle « STABYL » - T6 - pour courant continu et alternatif 37 sensibilités	8.977. »
37	Générateur 930 D. « CARTEX »	47.025. »
38	Hétérodyne 915 « CARTEX »	13.062. »
39	Analyseur 750 « CARTEX »	27.075. »
40	« MOV » voltm. 0 à 6 volts et de 0 à 150 volts. Milliamp. de 0 à 30 Millis. Ohmètre jusqu'à 2.000 Ohms	660. »
41	Fourni avec shunt pour lecture jusqu'à 300 volts et pile	947. »
42	Voltmètre à encastrer ∅ 45 mm. : 0 à 150 v.	337. »
43	0 à 300 v.	356. »
	Ces deux modèles sont du type électromagnétique et fonctionnent en continu et alternatif.	
44	Ampéremètres : de 0 à 3 AH	299. »
45	de 0 à 6 AH	299. »
46	de 0 à 15 AH	299. »
	Type à encastrer, diamètre 45 mm.	

MICROAMPÉREMÈTRES : type à encastrer

	Cadran de 100 mm. - Classe 1 :	
47	0 à 100 microampères	3.420. »
48	0 à 250 —	2.850. »
49	0 à 500 —	2.593. »
50	0 à 1 Milli	2.223. »
	Cadran de 100 mm. - Classe 2,5 :	
51	0 à 250 Microampères	2.565. »
52	0 à 500 —	2.280. »
53	0 à 1 Milli	2.052. »
54	Oxymétal « WESTINGHOUSE » M5 pour appareil de mesure	355. »
55	Hétérodyne de 10 à 3.000 m. fonctionnant sur T.C.	6.950. »
56	Hétérodyne « ITAX », à points fixes (tous courants)	4.133. »
56 bis	Lampemètre « TELEMESURE », vérification de toutes les lampes, y compris les tubes Allemands et Américains, nouveaux modèles, permet les essais suivants : contrôle de chaque électrode, court-circuit à froid ou à chaud, filament émission cathodique, chaque plaque de valve, isolement filament cathode, condensateur de filtrage	5.495. »
57	Lampemètre « DYNATRA », type 205 bis, vérification des débit et intensité des lampes, y compris tubes loktal, série S et lampes allemandes, fourni en boîtier métallique	8.200. »
58	Lampemètre « DYNATRA », type SUPER-LABO, vérification des court-circuits entre électrodes au moyen de boutons poussoirs et mesure du courant d'oscillation des changeuses de fréquence, fourni en boîtier métallique	10.350. »
59	Lampemètre « DYNATRA », type 205, mêmes caractéristiques que le 205 bis, mais possède en plus un contrôleur universel alternatif et continu, fourni en boîte métallique	14.260. »
	Notices sur demande pour ces trois modèles.	

ARRÊT AUTOMATIQUE

60	Interrupteur secteur pour moteur phono	50. »

AUTO-TRANSFOS

61	De chauffage, 2 v. 5, 4 v., 6 v. 3	140. »
62	220/110 v., 100 MA	380. »

BLINDAGES

63	de bobinages	14. »
64	de lampes américaines	14. »
65	de grille (lampes transcontinentales et octales)	9. »

BOBINAGES

66	Self d'accord direct pour P.O.	23.75
67	Self d'accord direct pour G.O.	23.75
68	Self d'accord à plots pour poste à galène	114. »
69	Accord bourne à fer pour poste à galène (P.O.)	80. »
70	Self d'accord bourne - 1003 ter « FEG » pour détectrice à réaction	70. »
71	Jeu de bob. Accord (801) et HF (802) « FEG »	150. »
72	Jeu de bob. Accord et HF, à fer	266. »
73	Bloc 377 « FEG », pour détectrice à réaction, monté sur contacteur - 3 gammes OC. PO. GO. livré avec selfs de choc et plan de câblage	370. »
74	Bloc pour hétérodyne « FEG » fourni avec schéma de réalisation	380. »
75	Bloc HF pour hétérodyne « LEGRAND » fourni avec schéma de réalisation	785. »
76	BLOC BF pour hétérodyne « LEGRAND »	620. »
77	Self de choc HF pour hétérodyne « LEGRAND »	215. »
78	Self de choc double pour filtre secteur	126. »
79	Bloc « ITAX » 3 gammes OC., PO., GO. nouveau modèle	690. »
80	Le jeu de 2 MF 472 Kc/s « ITAX »	415. »
81	Bloc « BTH » 3 gammes OC., PO., G.O.	460. »
82	Le jeu de 2 MF 472 Kc/s « BTH »	408. »

83	Bloc « BRUNET », type « MICROBLOC », 3 gammes OC., PO., G.O.	410. »
84	Bloc « BRUNET », 4 gammes, dont 2 OC. + PO. + GO.	950. »
85	Le jeu de 2 MF « BRUNET » 472 Kc/s	399. »
86	Bloc « SUPERSONIC », 3 gammes OC. PO. GO. avec 2 MF 472 Kc/s, le jeu	884. »
87	Bloc 3 gammes OC. PO. GO. standard	300. »
88	Le jeu de 2 MF 472 Kc/s	300. »
88 bis	Jeu de 2 MF 472 Kc/s Type Miniature	500. »
89	Bobinages OC s/mandrin stéatite, **40 m.** 13 spires secondaire - 1 spire primaire	57. »
89 bis	Bobinages OC s/mandrin stéatite, **40 m.** 13 spires secondaire 1 spire primaire	57. »
	80 m. 21 spires	66. »
90	Mandrin nu stéatite diam. 20 mm. - Haut. 50 mm.	40. »
91	Mandrin 14 mm. polystirène, avec 2 rondelles arrêt et noyau fer réglable	42. »
92	Self de choc à air	15. »
93	Self de choc à fer	20. »
94	Circuit bouchon anti-morse, à noyau de fer	35. »
95	Bobine de dynamo, petit modèle	25. »

BOUCHONS DE DYNAMIQUE

96	4 broches, américain	18.50
97	5 broches, américain	21. »
98	6 broches, américain	26. »
99	« Wireless » ébonite, 3 contacts, pour prise de H.P. ou d'alimentation, composé de 2 pièces, mâle et femelle pour perçage de 30 mm. modèle robuste et soigné	140. »

BOUCHONS DÉVOLTEURS

100/101	130/110 ..... 80. » 220/110 ..... Pour lampes américaines 0 AH 3 ou européennes 0 AH 2.	80. »

BOUTONS

	Genre Axe Diamètre :	
102	P.M. blanc, 6 mm., 22 mm.	14. »
103	M.M. blanc, 6 mm., 28 mm.	15. »
104	G.M. buis, 6 mm., 35 mm.	9.50
105	G.M. luxe, 6 mm., 34 mm.	16. »
106	G.M. luxe, 6 mm., 44 mm.	20. »

107	Index P.M. pour appareil de mesure	13. »
108	Index G.M. pour appareil de mesure	16. »
109	Feutres pour boutons, la pièce	0.75
110	Boutons pour contacteurs à poussoir	10. »

CABLES

111	Acier étamé, pour cadran, les 10 m.	50. »
112	Acier étamé, le mètre	9.50
113/114	Cordonnet nylon pour cadran : le mètre	11.50
	les 10 mètres	50. »
	(Autres câbles, voir fils.)	

CADRANS POUR C.V.

115	Demi-circulaire, cellulo en noms de stations (tournant à l'envers)	35. »
116	CARRÉ 115 x 115 avec cellulo vierge	95. »
117	Type « Pygmée », 65 x 95	197. »
118	Type « Junior », 120 x 100	275. »
119	Type « AB », 175 x 120	354. »
120	Type « AC », 120 x 175	318. »
121	Type « AD », 170 x 165	354. »
122	Type « J », 250 x 120	540. »
123	Type « R », 215 x 185	540. »
124	Supplément pour fourniture glace Miroir seulement pour cadran « R »	54. »
	Accessoires pour cadrans « COBRA » :	
125	Glace, type « Pygmée »	38. »
126	Glace, type « Junior »	47. »
127	Glace, type « AB.-AC.-AD. »	67. »
128/9	Glace, type « J » et « R »	90. »
130	Glace, type « R » Miroir	140. »
	Caches pour cadrans « COBRA » :	
131	Type « AB »	87. »
132	Type « AD », « J », « R »	95. »
133	Ensemble C.V. 2 x 0,46 (modèle réduit), avec cadran standard 75 x 105	495. »
134	Ensemble CV 2 x 0,46 (modèle réduit), avec cadran de 100 x 40	598. »
135	Type pupitre inclinable de 0 à 45°, petit modèle bas, visibilité 190 x 55	507. »
136	Type pupitre, grand modèle bas, visibilité 210 x 90	617. »
137	WIRELESS, type 4351, pour poste « Pygmée », long. 75 mm., haut. 105 mm.	288. »
138	WIRELESS, type 4352, pour poste « Pygmée », haut. 75 mm., larg. 155 mm.	342. »
139	WIRELESS, type 4300, pour poste « Pygmée », long. 130 mm., haut. 63 mm.	522. »

140	WIRELESS, type 4200, horizont. incliné 12°, long. 235 mm. x 190 mm.	540. »
141	WIRELESS, type 4310, horizont. incliné 12°, long. 305 mm. x 160 mm.	990. »
	Ces trois derniers modèles se font en une ou deux vitesses. Le modèle 4300 se fait en commande centrale, droite ou gauche. Les modèles 4200 et 4310 se font en glace claire ou glace miroir.	
	CADRANS pour Appareils de mesure ou Postes de Trafic :	
142	WIRELESS, type 4253, horizont., long. 430 mm., larg. 105 mm., long. de la lecture 280 mm., gradué en degrés de 0 à 100 avec 6 lignes horizontales vierges, comporte sur sa droite une trotteuse démultipliant au 1/2000°. 2 vitesses d'entraînement	1.755. »
143	WIRELESS, type 4257, carré à 2 vitesses d'entraînement, démultiplie au 1/2000°, comporte seulement une aiguille trotteuse dimens. 90 x 105	1.077. »
144	WIRELESS, type 4256, demi-circulaire, 2 vitesses d'entraînement, gradué de 0 à 100°, avec, 6 lignes vierges, possède trotteuse démultiplie au 1/2000°, dimensions : ∅ 220 mm.	1.090. »
145	WIRELESS, type 4252, circulaire, demi-encastré, diamètre 120 mm., gradué de 0 à 100°, possède une trotteuse démultiplie au 1/2000°. 2 vitesses d'entraînement, boîtier ébonite	1,050. »
146	Cadran démultiplicateur aluminium, 180 divisions pour Hétérodyne, diamètre 122 mm.	650. »
147	Cadran démultiplicateur aluminium, 180 divisions, pour Hétérodyne, diamètre 102 mm.	475. »
	GRILLES POUR CADRANS	
148	Dimensions 210 x 105, pour cadran 105 x 75	114. »
149	d°	131. »
150	d°	142. »
151	d°	161. »
152	Dimensions 350 x 150, modèle à séparateur mobile	185. »
153	Dimensions 420 x 150, modèle à séparateur mobile	190. »
154	Dimensions 420 x 170, modèle à séparateur mobile	195. »
155	Dimensions 440 x 170, pour cadran incliné de 200 x 170	285. »
156	Dimensions 420 x 150, pour cadran incliné de 190 x 150	285. »
157	Dimensions 430 x 150, pour cadran incliné de 190 x 150, décor fixe	285. »
	Ensembles à séparateur fixe, barreaux dans l'ouverture du	

	dynamique :	
158/59	Type 440 x 170, pour cadran de 100 x 170 ..... 238. » et	263. »
160	Type 205 x 255, pour cadran de 190 x 56	252. »
	Enjoliveurs pour cadrans :	
161	Type 150 x 115	137. »
162	Type 195 x 115	137. »
163	Type 190 x 150	142. »
164	Type 210 x 170	151. »
165	Décors pour grille	76. »
	CASQUES	
166	Modèle léger, 500 et 2.000 Ohms	447. »
167	Modèle normal, fabrication robuste	380. »
168	Bobines pour écouteur, 2 x 1.000 Ohms	95. »
	CHARGEURS pour accus.	
169	4 et 80 volts (sans valve ni régulatrice) en 220 volts	250. »
170	Oxymétal, pour auto, 7 volts, 2 AH	1.425. »
171	Oxymétal, 160 volts, 100 millis	1.140. »
	CHASSIS (métalliques) pour montages.	
172	Pour T.C., dimensions 235 x 125 x 45	92. »
173	Pour Alternatif 5/7 L. 375 x 165 x 80 avec découpe pour le haut-parleur	167. »
174	Pour Alternatif 5/7 L 310 x 180 x 70	143. »
175	Coffret pour hétérodyne, émaillé noir et givré	950. »
	CHASSIS RÉCLAME (jusqu'à épuisement)	
176	Pour T.C. 7 trous 340 x 180 x 40	57. »
177	Pour Alt. 4 trous 255 x 155 x 40	95. »
178	Pour Alt. 4 trois 285 x 170 x 100	119. »
179	Pour Alt. 6 trous 460 x 230 x 60	142. »
180	Pour Alt. 12 trous 390 x 230 x 80	123. »
181	Pour Alt. 17 trous 470 x 260 x 80	119. »
181 bis	Coffret, tôle givrée noir, pour amplificateur de 20 à 30 w. avec poignées. Dimensions : 444 x 220 x 240	1.500. »
181 ter	**CHRONO-RUPTEUR** pour allumage et extinction des postes.	750. »
	CLÉ	
182	Multiple pour standard (occasion)	150. »
182 bis	**COLONNETTE « WIRELESS »**, ébonite pour support de self OC (émission), hauteur s/châssis 45 mm., modèle robuste et soigné	136. »

COMPTE-TOURS

183 Occasion, fonctionnant sur courant continu de 25 à 50 volts. **95. »**

CONDENSATEURS

184 Ajustables, type « Lilliput », 50 cm. **14. »**
185 Ajustables, sur stéatite, 2 x 250 cm. **24. »**
Fixes, au mica :
186/87 25 cm. à 450 cm. **8. »** 500 cm. **12. »**
188/89 1.000 cm. **15. »** 2.000 cm. **17. »**
190/91 3.000 cm. **23. »** 5.000 cm. **38. »**
192 10.000 cm. **70. »**
Fixes, au papier, isolement 1.500 volts :
193 de 50 cm. à 50.000 cm. inclus **12. »**
194/95 0,1 MF **15. »** 0,25 MF **20. »**
196 0,5 MF **30. »**

ÉLECTRO-CHIMIQUES DE POLARISATION

197 10 MF/50 volts **20. »**
198/99 25 MF/50 volts **24. »** 50 MF/50 **32. »**

CHIMIQUES pour postes tous courants, isolement 150/200 volts

200/01 32 et 40 MF carton **70. »**
202 50 MF carton **88. »**

CHIMIQUES pour postes alternatifs, isolement 500/550 volts :

203/05 8 MF alum. **91. »** 8 MF carton **74.50**
206 2 x 8 MF alum. **141. »** 16 MF **128. »**

CONDENSATEURS AU PAPIER, type P.T.T.

207/210 0,01 - 0,1 - 0,5 - 1 MF, isolement 500 v. **5. »**
211 bloc comprenant 4 x 1 MF, isolement 500 v. **25. »**
Condensateur au papier parallélépipédique
212 « Wireless », 4 MF, isolement 1.500 v. **160. »**
213 « Wireless », 4 + 8 MF, isolement 1.500 v. **392. »**

CONDENSATEURS VARIABLES

214 1 x 0,46 **128. »**
215 2 x 0,46/1.000°, nouveau modèle réduit **266. »**

215 bis 1 x 0,5/1000 au mica, très faible encombrement **120. »**
216 2 x 0,46/1.000°, standard **225. »**
217 2 x 0,123/1.000°, standard (nous consulter).
« Wireless », série 17000, isolement bakélite, fixation par pattes, sans trimmers :
218 2 x 0,46/1.000° **486. »**
219 2 x 130 cm. **494. »**
220 3 x 130 cm. **633. »**
« Wireless », série 13000, isolement bakélite, fixation par 3 pattes caoutchouc :
221 2 x 0,46/1000° **360. »**
« Wireless », série 19000, isolement stéatite spécial, pour ondes très courtes :
222 50 cm., lames fraisées **585. »**
223 150 cm., lames ordinaires **510. »**
Condensateurs variables, en réclame jusqu'à épuisement :
224 3 x 0,5 1/1000 **75. »**
225 4 x 0,5 1/1000 (tournant à l'envers) **75. »**

CONTACTEURS

226 Intégra, 2 positions, 4 circuits, en boîtier avec bouton **35. »**
A galettes :
227 1 galette, 1 circuit, 12 positions **76. »**
228 1 galette, 1 circuit, 16 positions **76. »**
229 1 galette, 2 circuits, 6 positions **60. »**
230 1 galette, 3 circuits, 4 positions **60. »**
231 1 galette, 4 circuits, 4 positions **76. »**
232 2 galettes, 3 circuits, 4 positions **86. »**
Pour « Pygmée » :
233 1 galette, 2 circuits, 4 positions **60. »**
234 Contacteur bipolaire, 2 circuits, 2 positions **30. »**

CORDONS

235 Secteur, sous caoutchouc, ong. 1 m., 1 fiche mâle **40. »**
236 Secteur sous gaine, long. 1 m. 70, avec fiche mâle **50. »**
237 Secteur sous gaine, 2 cond. 7/10, le mètre **17. »**
238 Secteur sous gaine, 2 cond. 9/10, le mètre **22. »**
239 Résistant (100 ohms au mètre), 1 conducteur + 1 résistance le mètre **25. »**
240 Résistant (100 ohms au mètre), 2 conducteurs + 1 résistance, le mètre **31. »**
241/42 de HP, 3 fils, le mètre .... **16.50** 4 fils, le mètre **24. »**

DÉCOLLETAGE

243 Borne universelle en galalithe **24. »**

244	Cavalier fusible isolant	9.50
245	Clips de grille pour lampe Octal ou Transcont.	0.80
246	Collier pour prise de tension s/résistance Givrite	3. »
247	Cosses à souder 3 mm., le cent	12. »
248	Cosses galalithe pour accus	7.50
249	Douilles bananes isolées	8. »
250	Douilles mignonnettes pour lampes de cadran	7.50
251	Prolongateur fiche banane	7.50
252	Écrous de 3 mm., le cent	50. »
253	Écrous de 4 mm., le cent	70. »
254	Écrous de 5 mm., le cent	80. »
256	Fiches bananes luxe	5. »
257	Flector pour C.V.	24. »
258	Jack 2 lames standard	20. »
259	Jack 2 lames, type P.T.T.	30. »
260	Jack 5 lames, standard	30. »
261	Jack 6 lames, standard	35. »
262	Fiche bipolaire de jack	45. »
263	Pinces crocodiles à vis ou à douilles	5. »
264	Passe-fil caoutchouc	2. »
265	Prolongateur d'axe	10. »
266	Prolongateur d'axe réglable	16. »
267	Relai 2 et 3 cosses	3. »
268	Relais au mètre, le mètre	75. »
269	Rondelles isolantes assorties, le cent	25. »
270	Soudure, le mètre	1.1. »
271	Soudure, le kilo	358. »
272	Tige filetée de 3 mm., le mètre	16. »
273	Tige filetée de 4 mm., le mètre	25. »
274	Vis à métaux 3/10, tête ronde, le cent	40. »
275	Vis à métaux 4 x 25, tête ronde, le cent	76. »
276	Jeu de clés pour écrous 5, 6, 7 et 8 mm. s/plat	240. »
277	Manchon d'accouplement, axe de 6 mm.	9.50
278	Tournevis à padding	72. »
279	Pointes de touche, la pièce	15. »
280	Pointes de touche, grand modèle, pointe cuivre, la pièce	57. »
281	Poignée métallique pour appareil de mesure ou ampli (entre axe 90 mm.)	67. »
281 bis	« ANTI-CRACHE », liquide spécial pour nettoyer les contacteurs	75. »

DÉTECTEURS A GALÈNE

282	Ordinaire, sans chercheur	28.50
283	Ordinaire complet, avec chercheur	34. »
284	Ordinaire, avec chercheur luxe	47. »
285	Luxe sous verre	65. »

DIVISEURS DE TENSION

286	Modèle 20 Watts (nu), sans colliers, 5.000 Ohms	100. »

ÉBÉNISTERIES (vernies sans découpage)

287	Pour « Pygmée », dimensions 280 x 160 x 175	595. »
288	Pour « Pygmée », Pégamoïd couleur, 280 x 150 x 170, avec grille	595. »
289	Inclinée, dimensions 410 x 180 x 270	1250. »
290	Droite, grand modèle, 530 x 300 x 270	1.650. »
291	Droite, modèle luxe, à colonnes, dim. 550 x 300 x 270	1.900. »
292	Fond d'ébénisterie, en carton, suivant dimensions de 15 à	50. »
293	Tiroir P.U.	2.850. »

ÉCOUTEURS

294	Pour poste à galène ou à lampes, sans pavillon	70. »
295	Bonne qualité, à pavillon	118. »
296	A cornet, grande sensibilité Pouvant fonctionner comme un petit H.P. supplémentaire ou comme un micro à aimant permanent.	235. »

ÉLECTRICITÉ

297/98	Fiche bipolaire ordinaire	9.75 et.	14.75
299	Fiche bipolaire multiple	9.75 et	14.75
300	Fiche bipolaire mâle ou femelle, à anneau		18.50
301	Fiche bipolaire femelle		15.75
302	Socle de prise de courant		18. »
303	Socle prise de courant, contacts à billes		32. »
304	Fiche triplite à 3 directions		20. »
305	Douille voleuse		38. »
306	Douille double bague (en bakélite)		38. »
307	Fiche de fer à repasser		28.50
308	Résistance de fer à repasser, 350 W., Mica		87. »
309	Cordon de fer à repasser, haute qualité, 2 mètres de long avec ses fiches		100. »

FERS A SOUDER

310	110 Volts, 75 Watts, type Atelier, avec cordon	465. »
311	110 Volts, 130 Watts, type Atelier, avec cordon	532. »
312	220 Volts, 75 Watts, type Atelier, avec cordon	465. »
313	220 Volts, 130 Watts, type Atelier, avec cordon	532. »
314	110 Volts, 100 Watts, réclame	225. »
315	Résistances de rechange : 110 v. ou 220 v. en 75 W.	152. »

316	Résistances de rechange : 110 v. ou 220 v. en 130 W.	170. »
317	Panne de rechange, type atelier, pour 75 W.	85. »
318	Panne de rechange, type atelier, pour 130 W.	85. »
319	Panne de rechange, long. 12 cm. en cuivre 6 mm., pour petit fer	34. »
320	Panne de rechange, long. 10 cm., en cuivre de 10 mm., non ouvragée	48. »
321	Panne de rechange, long. 10 cm., en cuivre de 10 mm., coudée	85. »

FILS ET CABLES

322	Genre Américain, sous caoutchouc, 9/10 étamé, le mètre....	6. »
323	Le rouleau de 10 mètres	50. »
324	Petit fil sous caoutchouc, 2 conducteurs, le mètre	3. »
325	Fil descente extérieure, 2 conducteurs, le mètre	5. »
326	Fil blindé, 1 conducteur, le mètre.....	20. »
327	Fil blindé, 2 conducteurs, le mètre	30. »
	Petites bobines fil émaillé :	
328	15/100, poids brut, 55 grammes	15. »
329	20/100, poids brut, 25 grammes	5. »
330	Fil de masse, cuivre électrolytique, le mètre.....	4. »
331/333	10/10..... 4. » 12/10..... 5.» 16/10	6. »
334	Fil nu étamé, 7/10, le mètre.....	4. »
335	Fil étamé, 6/10 mm., 2 couches coton, le rouleau de 10 m. (couleurs variées)	40. »
336	Fil méplat, 2 conducteurs, 20/10, le mètre.....	25. »
337/39	Fil antenne intérieure, le mètre ..... 3. », 5. » et	10. »
340	Câble sous caoutchouc, 4 conduct plus blindage, plus caoutchouc, en chute de 4 à 6 mètres, le mètre.....	10. »
341	En chute de 9 à 18 mètres, le mètre	30. »
342	Câble acier pour cadran, les 10 mètres.....	50. »
343	Câble acier étamé, le mètre	10. »
344	Cordonnet nylon pour cadran, le mètre	11.50
	Les 10 mètres	50. »
345	Fil lumière, 2 conducteurs 7/10, le mètre.....	16. »
346	Fil lumière, 2 conducteurs 9/10, le mètre.....	19. »

GALÈNE

347/50	Morceaux divers, de ..... 5. », 10. », 15. » et	20. »
351	Les 100 grammes.....	95. »

HAUT-PARLEURS DYNAMIQUES à excitation)

352/54	12 cm..... 580. » 21 cm..... 710. » et	795. »
355/56	16 cm..... 710. » 24 cm.....	1.140. »
357	28 cm.	3.965. »
	Nous nous chargeons de toute réparation ou remise en état des H.P. dynamiques.	

A AIMANT PERMANENT

358/360	12 cm..... 475. » et 550. » 19 cm.	720. »
361/363	16 cm..... 570. » et 695. » 21 cm.	855. »
364/65	24 cm..... 945. » 28 cm. sans transfo	3.100. »
	Pour le 28 cm., donner précisions, c'est-à-dire, avec ou sans transfo et indiquer la valeur de la résistance de la bobine mobile.	
366	Pavillon Métallique pour HP de 28 cm., avec prise	2.295. »

H.P. Magnétique

367	Moteur, à partir de.....	135. »
368	Moteur monté sur cône, depuis.....	350. »
369	Bobine pour H.P. magnétique, résistance 1.000 Ohms.....	75. »

INTERRUPTEURS

370	SWITCH	57. »
371	SWITCH à inverseur unipolaire.....	68. »

INVERSEURS

372	Bipolaire rotatif.....	20. »

374 **LAMPES**

LAMPES

1A5	497	6J8	445	46	325	1624	497	CBI	282
1LN5	497	6K5	261	47	282	1626	303	CBL1	366
1G6	497	6K7G	240	48	325	1629	497	CBL6	303
2A3	512	6K8	361	50L6	361	1633	497	CK1	324
2A5	261	6L6G	444	55	261	1801	172	C12	303
2A6	261	6L7	387	56	209	1817	573	CY2	261
2A7	282	6M6	240	57	261	1832	573	D410	198
2B6	300	6M7	210	58	261	1851	1571	D418	261
2B7	324	6N7	497	59	573	1852	573	D704	303
3D6	300	6Q7	240	71	300	1883	193	E406	497
3Q5	361	6S7	361	75	261	2051	300	E408N	497
5U4	345	6SA7	361	76	193	4654	444	E409	261
5W4	213	6SH7	261	77	261	6005	180	E415	261
5x4	345	6SJ7	361	78	261	6006	303	E424	261
5Y3G	156	6SK7	361	79	497	A209	172	E435	261
5Y3GB	193	6SL7	497	80	172	A409	172	E438	261
5Y4S	209	6SS7	277	80S	210	A410	172	E441	345
5Z3	345	6V6	240	81	693	A415	172	E442	345
6A3	444	6W5	361	82	324	A425	172	E442S	345
6A4	325	6Y6	361	83	324	A435	172	E443H	282
6A5	387	11C5	300	85	261	A441 + A410	396	E446	345
6A6	497	11J7	300	89	345	A442	324	E447	345
6A7	282	11K7	300	329	129	AB2	261	E451	303
6A8	261	12A	325	340	122	ABCI	261	E453	303
6AC5	512	12A6	300	354	303	ABLI	345	E453B	303
6AC7	573	12AH7	497	373	303	ADI	602	EB4	261
6AF7	240	12C8	325	393A	573	AF2	387	EBC3	261
6AG7	325	12J5	300	452	122	AF3	282	EBF2	282
6B7	374	12K8	361	505	172	AF7	282	EBL1	303
6B8	374	12SG7	277	506	172	AKI	324	ECF1	303
6C5	261	12SJ7	361	864	300	AK2	324	ECH3	303
6C6	261	12SK7	277	868	900	AL2	282	EF5	261
6D1	261	12SR7	361	879	290	AL4	303	EF6	261
6D6	261	25A6	282	884	360	AZI	156	EF8	282
6E5	325	25L6	282	885	324	B228	150	EF9	209
6E8	303	25RE	349	893	573	B252	150	EK1	324
6F3	261	25T3	336	927D	1080	B403	172	EK2	324
6F5	261	25Z5	303	955	890	B405	172	EL2	303
6F6	261	25Z6	261	1002	303	B406	172	EL3N	240
6F7	345	10	497	1003	122	B409	172	EL5	387
6F8	497	26	240	1005	122	B442	324	EL6	497
6G5	282	38	300	1011	122	B2038	387	EM4	240
6G6	261	39/44	361	1012	122	B2041	444	EZ4	261
6H6	261	40	222	1291	573	B2046	444	FIO	198
6H8	282	42	261	1561	193	C243	345	KBCI	361
6J5	261	43	282	1562	573	C405	345	KF2	361
6J7	261	45	300	1619	282	C443	261	RTC1	261
								RTC3	261

Lampes de poche :

375	Ordinaire plate (boîtier nu)	23.75
376	Boîtier plat, modèle normal	42.75
377	Boîtier plat, modèle officier	62.75

MALLETTES

378	Pour poste TC., dimensions 270 x 170 x 200 (Jusqu'à épuisement)	375. »

MANIPULATEURS

379	Type P.T.T., très robuste	285. »

MEMBRANES DE DYNAMIQUE

		Sans bobine mobile	Avec bobine mobile	
380/81	12 cm.	14. »	135. »	
382/83	16 cm.	22. »	135. »	
384/85	19 cm.	24. »	135. »	
386/87	21 cm.	28. »	135. »	
388/89	24 cm.	32. »	135. »	
390/91	Speeder de H.P., avant ou arrière		14. » et	7. »

Afin de nous permettre l'expédition des membranes sans risque de détérioration, nous prions notre clientèle de nous adresser une boîte légère et robuste en même temps que la commande, ou bien, nous nous chargeons de la fourniture de celle-ci contre un supplément de **120** francs.

MICROPHONES

392	Modèle « W », type charbon	380. »
393	Modèle « W », type grenaille	427.50
394	CRISTAL, avec raccord	1.075. »
395	Dynamique, type « 75A »	7.000. »
396	Transfo de liaison pour micro dynam. 75A	1.110. »
397	Pied de sol pour micro dynam. 75A	3.120. »
398	Dynamique avec transfo de liaison	6.080. »
399	Pied de sol	2.500. »
400	Pied de table	2.040. »
401	Câble de micro, 1 conducteur blindé s/caoutchouc, le mètre	68. »
402	Câble de micro, 2 conducteurs blindés s/caoutchouc, le mètre	87. »
403	Raccord de liaison pour câble micro	94. »
404	Douille de liaison pour châssis	74. »
405	Pastille grenaille, excitation 4 volts	75. »

406	Transfo de modulation pour pastille grenaille	60. »
407	Micro à ruban LEM, sortie haute ou basse impédance	4.275. »
408	Avec 2 tonalités (parole et musique)	4.940. »
409	Transfo de ligne à ligne	950. »
410	Pied de micro	1.568. »
411	Pied de micro, grand luxe	2.565. »
412	Pied de micro de table	1.140. »
	MOTEURS TOURNE-DISQUES : 110 ou 220 volts, alternatif	
413/15	Avec plateau de 25 cm., net. **3.375. » 3.600. » 3.800. »**	
416	Ensemble monté sur platine, comprenant moteur synchrone 110 volts avec arrêt automatique et PU. électromagnétique.	4.600. »
417	Platine, haute qualité, plateau 30 cm., avec arrêt automatique, moteur à cage 110/220 volts et PU. électromagnétique	4.950. »
418	Valise PU. comprenant moteur synchrone 110/22? volts et PU. électromagnétique	5.500. »
	MATÉRIEL DE PHONO	
419	Interrupteur secteur pour moteur phono	50. »
420	Ressort de phono (prix selon grosseur), à partir de Nous indiquer, diamètre et hauteur du ressort.	100. »
421	Plateaux de 15 cm.	75. »
	ONDES COURTES	
	Condensateurs variables :	
422	1 x 50 Pfd. à lames fraisées, isolement stéatite	585. »
423	1 x 150 Pfd. à lames ordinaires, isolement stéatite	510. »
424	2 x 123 cm. à lames ordinaires, isolement bakélite	420. »
	Condensateurs fixes au papier :	
425	4 Microfarad, isolement 1.500 volts essai	160. »
426	4 + 8 Microfarad, isolement 1.500 volts essai	392. »
427	4 Microfarad, isolement 3.000 volts essai	305. »
428	6 Microfarad, isolement 3.000 volts essai	450. »
	COLONNETTES	
429	« Wireless » en ébonite pour support de self, hauteur sur châssis 45 mm., modèle robuste et soigné	136. »
	MANDRINS	
430	Stéatite, filetés, diamètre 20 mm., hauteur 50 mm.	40. »

431	Polystirène, intérieur fileté, extérieur lisse, diamètre 14 mm., avec 2 rondelles d'arrêt et noyau de fer réglable	43. »
	SELFS	
	Mandrins stéatite bobinés en fil argenté, diamètre 20 mm., hauteur 50 mm. :	
432	Pour bande 40 mètres 13 Spires second. 1 Spire prim.	57. »
433	Pour bande 80 mètres 21 Spires second.	66. »
	Sur plexiglass, grand modèle pour émission, en fil argenté :	
434	Bande 10 mètres 4 spires C.V. accord 36 Pfd	285. »
435	Bande 20 mètres 6 spires C.V. accord 71 Pfd	285. »
436	Bande 40 mètres 10 spires C.V. accord 140 Pfd	285. »
437	Support de self pour bobinage ci-dessus	320. »
438	Self de choc « National », type R100, 125 millis	85. »
439	Self de choc « National », type R152, 600 millis	323. »
440	Self de choc « National », type R154, 600 millis	300. »
	PICK-UP	
441	Très bonne qualité bakélite	875. »
442	Modèle Cristal	1.600. »
443	Tête de Pick-up moderne, type standard	850. »
	PILES	
444	4 v. 5 de poche	19.50
445	3 v., petite torche	13. »
446	1 v. 5 torche, élément standard	14. »
447	Ménage 4 v. 5	49.30
448	Polarisation 9 volts, à prises	59.70
449	45 volts, en 10 millis	228. »
450	90 volts, en 10 millis	435. »
	PLAQUETTES	
451/53	AT, PU. Secteur, HPS	5. »
454	Répartiteur secteur 110, 130, 220, 240	9.50
	POINTES DE TOUCHE	
455	La pièce	15. »
456	Grand modèle	57. »

POSTES, AMPLIS, HÉTÉRODYNE ET ENSEMBLES DE PIÈCES DÉTACHÉES

Contre la somme de 50 francs, nous vous adressons les plans de connexions et schéma des réalisations dont il est question ci-dessous.

Postes à galène :

N° 1	Poste à galène, réclame, avec détecteur et galène d'Espagne sélectionnée, sans casque	190. »
N° 2	Poste à galène luxe, sans détecteur, ni casque	445. »
N° 2 bis	Ensemble de pièces détachées, pour le poste ci-dessus, sans casque, ni détecteur, avec schéma	410. »

Accessoires pour postes à galène :

Casque réclame robuste	380. »
Casque léger, 500 ou 2.000 ohms	447. »
Détecteur de luxe, sous verre	65. »
Détecteur ordinaire complet, avec chercheur luxe	47. »
Détecteur ordinaire complet, avec chercheur	34. »
Détecteur ordinaire, sans chercheur	28.50

Postes à batteries :

N° 3	1 lampe bigrille superréaction. Poste de très faible encombrement, sensible, fonctionnant sur piles de poche. Complet, ordre de marche, sans casque	1.375. »
N° 3 bis	Ensemble de pièces détachées, pour le poste ci-dessus, sans boîte ni casque, avec schéma	950. »
N° 4	2 lampes bigrille, poste permettant l'emploi de plusieurs casques à la fois. Idéal pour camping. En ordre de marche, sans casque.	1.950. »
N° 4 bis	Ensemble de pièces détachées, pour le poste ci-dessus, complet avec schéma, sans boîte, ni casque	1.400. »

Postes secteur :

N° 5	2 + 1 Alternatif. Détectrice à réaction + BF et valve, T425 + F10 + F10, (E424 + D410 + V505) Haut-Parleur 12 cm. à aimant permanent. PO. GO. Ébénisterie « Pygmée », C.V. et cadran « Layta », moderne, type 1947, pour secteur 110/30 et 220 alternatif. Complet ordre de marche	4.415. »
N° 5 bis	Le même, complet en pièces détachées, avec schéma, sans H.P.	3.325. »
	Haut-Parleur 12 cm. A.P.	550. »
	Châssis câblé avec lampes, sans haut-parleur, ni boîte	3.515. »
N° 6	Détectrice à réaction + BF + valve. 2 + 1. 6J7, 25A6, 25Z6, Comme le précédent, mais en tous courants (continu et alternatif). Même présentation. Complet ordre de marche	5.130. »

N° 6 bis	Le même en pièces détachées, avec schéma et lampes	4.750. »
N° 7	2 + 1 alternatif. 6J7, 6V6, 5Y3. Détectrice à réaction, même que poste n° 5, en plus moderne et plus puissant. En ordre de marche	5.650. »
N° 7 bis	Le même en pièces détachées, avec schéma et lampes	5.270. »
N° 8	3 + 1 alternatif à amplification directe, avec lampes 6K7, 6J7, 6V6, 5Y3. Poste de dimensions moyennes. Ébénisterie noyer, grand cadran glace PO., GO. Réception commode des stations étrangères. Dynamique 16 cm. excitation. Poste complet en ordre de marche	7.125. »
N° 8 bis	Le même en pièces détachées, avec schéma, lampes, dynamique, ébénisterie, etc.	6.650. »
N° 9	3 + 1 Européennes, alternatif. ECH3, ECF1, EBL1, 1883. Super 3 gammes, très sensible, puissant, permettant bonne réception des postes étrangers. Ébénisterie noyer, dynamique à excitation, grand cadran, etc. En ordre de marche	9.500. »
N° 9 bis	Le même, en pièces détachées, avec schéma, lampes	9.120. »
N° 10	Le même que n° 9, en plus luxueux	10.300. »
N° 11	3 + 1 Européennes, avec lampes : ECH3, ECF1, CBL6, CY2; même que précédent, mais en tous courants (continu et alternatif). En ordre de marche	9.400. »
N° 11 bis	Le même, en pièces détachées, avec schéma, lampes	8.815. »
N° 12	4 + 1 Super. Tous courants, 3 gammes avec lampes : 6E8, 6K7, 6Q7, 25L6, 25Z6, haut-parleur 12 cm. Aimant permanent, **boîte « Pygmée »**, C.V. et cadran moderne, type 1947, bobinage 472 Kc/s. Ordre de marche	6.560. »
N° 12 bis	Le même, en pièces détachées, complet, avec schéma, lampes, haut-parleur, boîte, etc.	6.175. »
N° 13	Le même que le n° 11, en plus soigné (surtout en bobinage et boîte). Ordre de marche	7.125. »
N° 13 bis	Le même, en pièces détachées, avec schéma, lampes, boîte, haut-parleur, etc., complet	6.745. »
N° 14	4 + 2 Super T.C. Grand modèle, grand cadran. Ébénisterie grand luxe, 3 gammes, avec lampes : 6E8, 6K7, 6Q7, 25L6, 25Z6, A4ON. Ordre de marche	9.400. »
	Pour œil magique (6AF7), supplément	275. »

N°14 bis	Le même en pièces détachées	9.025. »
N° 15	4 + 1 alternatif avec lampes : 6E8, 6K7, 6Q7, 6V6, 5Y3, haut-parleur 17 cm. Ébénisterie moderne de luxe, bobinage 472 Kc/s 3 gammes, grand cadran glace. Ordre de marche.	9.025. »
N°15 bis	Le même, en pièces détachées	8.645. »
N° 16	5 + 1 alternatif avec œil magique, haut-parleur A.P. Grand cadran glace, 3 gammes. Ébénisterie luxe, contre-réaction, contrôle de volume, etc. Ordre de marche	9.500. »
N°16 bis	Le même, en pièces détachées avec schéma, lampes, haut-parleur, boîte, etc.	9.075. »
N° 17	5 + 1. Mêmes caractéristiques que le précédent, mais en plus soigné (bobinage, ébénisterie, haut-parleur, etc.). Ordre de marche	10.400. »
N°17 bis	Le même, en pièces détachées, complet	10.000. »
N° 18	5 + 1. Mêmes caractéristiques que le poste précédent, particulièrement soigné	10.785. »
N°18 bis	Le même, en pièces détachées	10.400. »
N° 19	5 + 1. Mêmes caractéristiques que le poste précédent, modèle grand luxe, avec sélectivité variable et contre-réaction. Ordre de marche	14.000. »
N° 20	7 + 1 alternatif. Super hétérodyne de grand luxe, composé de : 6E8, 6K7, 6Q7, 6C5, 6V6, 6V6, 5Y3 GB, 6AF7. 3 gammes d'ondes, OC., PO., GO., PU., grand cadran, dynamiqye 24 cm., contre-réaction. En ordre de marche	13.500. »
N° 21	Récepteur « COLONIAL » en coffret métallique. 4 gammes, dont 2 ondes courtes de 15 à 55 mètres et 2 P.O. de 190 à 550 mètres. Fonctionnant sur commutatrice (toutes pièces tropicalisées). Haut-parleur à A.P., en coffret métallique séparé. Super-hétérodyne 4 lampes avec étage HF. 6M7 + 6E8 + 6H8 + 6V6. Le récepteur complet avec lampes, alimentation et haut-parleur, sauf batterie. Prix départ PARIS pour exportation ou Colonie	35.000, »
N° 22	Récepteur « COLONIAL », 4 lampes : 6E8, 6H8, 6J7, 6F6, en coffret métallique, cadran métallique grande démultiplication, gradué en Kc/s, bobinages complètement tropicalisés :	

	OC., 13 à 80 mètres en 3 gammes, fonctionnant sur batterie 6 ou 12 volts, au moyen d'une commutatrice	26.000. »
N° 23	Le même, pour secteur alternatif 110, 130, 220, 240 volts	19.800. »
	Poste bateau :	
N° 24	Super 4 lampes : 6E8, 6H8, 6J7, 6V6, fonctionnant sur batterie 6 ou 12 volts au moyen d'une commutatrice. Grande ébénisterie noyer verni, cadran verre, HP 21 cm. à A.P., contrôle tonalité	26.000. »
	Poste voiture :	
N° 25	5 lampes avec H.F., 3 gammes, fonctionnant avec vibreur synchrone, 6 ou 12 volts, en 2 coffrets métalliques, petites dimensions, très facilement logeables : 1° coffret poste avec cadran cylindrique tournant; 2° coffret alimentation et H.P. de 12 cm. A.P., montage très sensible et très musical. Fourni complet avec antenne télescopique et 5 condensateurs antiparasites bougies et delco	28.500. »
N° 26	**Poste Télévision « GRAMMONT »**, avec tube de 24 cm., son et vision. Installé à domicile avec garantie d'entretien pendant un an	68.000. »
	RÉCEPTEUR DE TRAFIC : 10 lampes (à l'usage des amateurs émetteurs)	
N° 27	En coffret métallique émaillé gris, composé des lampes suivantes : 1851, 6L7, 6J5, 6K7, 6K7, 6Q7, 6H6, 6V6, 6J5, 5Y3GB. — Gammes étalées : 10 m., 20 m., 40 m., 80. — Cadran démultiplicateur 2 vitesses au 1/1000. — C.V. stéatite 3 x 15 Pf. — Compensateur d'accord d'antenne, contrôle de volume B.F., contrôle de sensibilité MF., limiteur de parasites, note de BFO. réglable, S mètre, H.P. de 21 cm. A.P. en coffret séparé. Très grande sensibilité. Fourni complet en ordre de marche	29.500. »
	RADIO PHONOS	
N° 28	Ébénisterie combinée noyer verni de très belle présentation, dimensions : 600 x 400 x 370, moteur électrique 110/220 v., 50 périodes, P.U. électromagnétique avec arrêt automatique, châssis 6 lampes alternatif, composé de : 6E8, 6K7, 6Q7, 6V6, 5Y3, 6AF7, Tone contrôle 3 gammes d'ondes OC., PO., GO., Dynamique 24 cm. A.P.	22.500. »
N° 29	Le même que ci-dessus, mais avec un châssis 8 lampes alternatif, composé de : 6E8, 6K7, 6H8, 6C5, 6V6, 6V6, 5Y3-	

	6AF7, 3 gammes d'onde, Tone contrôle, Dynamique 24 cm. AP., musicalité remarquable.— Cet ensemble est une réalisation de la « Foire de Paris 1947 »	24.000. »
N° 30	**SUPER BATTERIE**	
	Récepteur portatif super hétérodyne OC., PO., GO.	14.500. »
	AMPLIFICATEURS	
N° 31	**AMPLI 2 W.,** comprenant :	
	T425 + F10 + F10 + F10, musical très bonne qualité, ordre de marche, sans H.P.	4.085. »
	H.P. 24 cm.	1.140. »
N°31 bis	Ensemble de pièces détachées pour l'ampli ci-dessus, avec lampes, châssis, etc., sans H.P.	3.230. »
	H.P. de 24 cm	1.140. »
N° 32	**Ampli 687,** 3 watts modulés.	
	Ampli salon composé de : T425 + T425 + F10 + F10 + F10	
	+ F10. Musical, très bonne qualité. Ordre de marche, sans H.P.	4.560. »
	H.P. 24 cm.	1.140. »
N°32 bis	Ensemble de pièces détachées pour l'ampli ci-dessus, sans H.P. avec lampes, châssis, etc.	3.705 »
	H.P. 24 cm.	1.140. »
N° 33	**Ampli 6 watts,** pour petite salle, composé de : 6J7 + 6F6 + 6V6 + 6V6 + 5Y3 GB. Ordre de marche, sans H.P.	9.310. »
	H.P. 24 cm., à excitation P.P.	1.140. »
N°33 bis	Ensemble de pièces détachées, pour l'ampli ci-dessus, sans H.P.	8.835. »
	H.P. 24 cm., excitation P.P.	1.140. »
	Ampli valise	
N° 34	Valise élégante (dimensions : 480 x 400 x 280), poids : 14 kg., comprenant : 1 ampli 7 watts (6L6) avec contre-réaction. 1 moteur alternatif et 1 PU. électromagnétique. Le H.P. 24 cm. à A.P. est fixé dans le couvercle détachable formant écran. Contre-réaction dosable. Prise micro. Prix, ordre de marche	19.380. »
N° 35	Ampli 10 **watts** pour salle moyenne, comprenant 6F5 + 6C5 + 6V6 + 6V6 + 5Y3 GB. Inverseur PU. micro. Ordre de marche, sans H.P.	2.825. »
	Dynamique A.P. 28 cm. PP. ..... 3.100. » ou	5.225. »
	Ensemble de pièces détachées pour l'ampli ci-dessus	11.100. »

	Dynamique A.P. 28 cm. PP. ..... 3.100. » ou	5.225. »
N° 36	**Ampli 20 watts modulés,** pour très grande salle et plein air, composé de : EF9 + EF6 + EF9 + 4654 + 4654 + 1883 + 1883. Tone contrôle, PU. et micro, très bonne musicalité. Ordre de marche avec H.P. A.P. 28 cm.	20.880. »
N° 37	**Ampli 25/30 watts modulés,** pour très grande salle ou plein air. Haute fidélité. Réponse 50 à 12.000 périodes. Sorties multiples. Mélangeur PU. et micro. Liaison par transfo, composé de : 6F5 + 6N7 + 6C5 + 6L6 + 6L6 + 5Z3. Ordre de marche, sans H.P.	22.325. »
	2 H.P. 28 cm. AP., les deux ..... 6.200. » ou	10.450. »
N°37 bis	Ensemble de pièces détachées pour l'ampli ci-dessus, sans H.P. ..	21.850. »
	2 H.P. 28 cm. AP., les deux ..... 6.200. » ou	10.450. »
N° 38	**Ampli 50 watts modulés,** pour plein air. Haute fidélité, comprenant : 6F5 + 6N7 + 6F6 + 6L6 + 6L6, classe AB2 + 83 + 5W4. Réponse 50 à 12.000 périodes. Sorties multiples, 2, 4, 8 et 500 ohms. Mélangeur PU. et micro. Ordre de marche, sans H.P.	31.350. »
	4 H.P. 28 cm. AP., les quatre ..... 12.400. » ou	20.900. »
N°38 bis	Ensemble de pièces détachées pour l'ampli ci-dessus, sans H.P.	28.500. »
	4 H.P. 28 cm. AP., les quatre ..... 12.400. » ou	20.900. »
	Réalisations diverses	
N° 51	**Hétérodyne** (Générateur HF + BF). Tous courants. Composée de 3 lampes 6J5 ou similaires, couvrant de 100 Kc/s à 30 Mc/s (de 10 à 3.000 m.). Grand cadran métal gravé, commande de puissance, commutateur de gammes en coffret métallique. En ordre de marche	6.950. »
N°51 bis	Ensemble de pièces détachées pour l'hétérodyne ci-dessus	6.450. »
N° 52	Hétérodyne (Générateur HF + BF). Tous courants ITAX, à points fixes	4.132. »
	POTENTIOMÈTRES GRAPHITES	
	Avec interrupteur :	
457/61	3.000, 5.000, 10.000, 50.000, 1 még.	85. »
462	500.000	75. »
	Sans interrupteur :	
463/64	50.000 et 500.000	70. »

	Bobinés avec interrupteur :	
465/70	3.000, 5.000, 10.000, 20.000, 30.000 et 50.000	217. »
471	« Wireless ». 1.500 ohms, type « Tangental », sans interrupteur	115. »
472	Réclame, ancien modèle bobiné, 200 et 300 ohms	65. »
	REDRESSEURS	
474	Oxymétal 4 v. 250 millis	125. »
475	Oxymétal 110 volts, 50 millis	180. »
476	Oxymétal 110 volts, 100 millis, pour excit. H.P.	295. »
477/78	Oxymétal 110 volts, pour remplacer les valves 25Z5, 25Z6, et CY2, 65 millis **195.** » 75 millis	225. »
479	Oxymétal, 110 volts, 150 millis	265. »
480	Oxymétal pour appareil de mesure « Westinghouse », type M5.	355. »
481/82	Tantale 2 AH **35.** » 1 AH	25. »
	RÉGULATRICES	
483	OAH65 à vis	55. »
484	« Celsior » (nous consulter)	129. »
	RELAI	
485	Téléphonique excellente qualité	150. »
	RHÉOSTATS DE CHAUFFAGE	
486/92	0,5, 6, 8, 10, 15, 18 et 200 ohms	65. »
493	30 ohms « Wireless », type « Tangental »	115. »
494	300 ohms « Wireless », type « Tangental »	115. »
	RÉSISTANCES	
	Graphite, toutes valeurs :	
495/96	1/4 watt **6.** » 1/2 watt	7. »
497/98	1 watt **9.50** 2 et 3 watts (jusqu'à 1.000 ohms)	12. »
499/500	Bobinée 10 watts 10.000 ohms **35.** » 15.000 ohms	46. »
501/502	Bobinée 10 watts 20.000 ohms **53.** » 25.000 ohms	63. »
503/10	Bobinées pour T.C. 85, 120, 135, 165, 190, 250, 300 et 350.	22.50
511	Colliers pour prise, la pièce	3. »

512	Pour ampoule de cadran T.C.	7.50
513	Code des résistances en couleurs « R.M.A. »	95. »

CODE DES COULEURS

La valeur d'une résistance s'obtient en écrivant dans l'ordre les chiffres correspondant aux couleurs du corps, de l'extrémité et puis de l'anneau.

CORPS		EXTRÉMITÉ		ANNEAU	
Noir	0	Noir	0	Noir	
Marron	1	Marron	1	Marron	0
Rouge	2	Rouge	2	Rouge	00
Orange	3	Orange	3	Orange	000
Jaune	4	Jaune	4	Jaune	0000
Vert	5	Vert	5	Vert	00000
Bleu	6	Bleu	6	Bleu	000000
Violet	7	Violet	7		
Gris	8	Gris	8		
Blanc	9	Blanc	9		

EXEMPLE : Une résistance ayant un corps orange, une extrémité verte et un anneau jaune a une valeur de 350.000 ohms.

	SELFS DE FILTRAGE	
514	H.T. 50 Henrys, 50 millis	150. »
515	H.T. pour T.C., petit modèle	109. »
516	H.T. double 2 x 50 Henrys, 50 millis	200. »
517	H.T. pour utilisation H.P., A.P. 300 à 350 ohms	220. »
518	H.T. 1.200 ohms, 90 millis	375. »
519	H.T. 1.800 ohms, 90 millis	450. »
	SURVOLTEURS - DÉVOLTEURS	
520	110 v. 1 Ah	1.485. »
521	Pour 220 v.,	1.635. »

SOUPLISSO

		Réclame	Soie huilée
522/23	1 mm., le mètre	6. »	7. »
524/25	1 mm. 5, —	7.50	7.50
526/27	2 mm., —	8.50	11.50
528/29	3 mm., —	10.50	10. »
530/31	4 mm., —	13. »	16.50

532/33	5 mm., —	15.50	20. »
534/35	6 mm., —	19. »	23.50
536	Souplisso blindé en 4 mm., le mètre		38. »
537	Souplisso blindé en 2 mm., le mètre		30. »

SUPPORTS DE LAMPES

538	Type octal, bakélite	9. »
539	Type Transco, matière moulée, 8 contacts	15. »
540	Type Transco., matière moulée, 5 contacts	13. »
541	Type octal polystirène	31. »
542	Type locktal polystirène	45. »
543	Type miniature, polystirène	34. »
544	Type Américain, 4 broches, 5 broches, 6 broches	10. »
545	Type Américain, 4 broches, 5 broches, 6 broches, 7 broches	10. »
546	Type Européen, 4 broches, 5 broches, octode, binode	10. »
546 bis	Support bigrille	30. »
547	Type Anglais, 7 pins	10. »
548	Type Européen, 4 ou 5 broches, sur socle	20. »
549	Supports intermédiaires pour remplacement lampes anciennes par une nouvelle	75. »

TENSIONS PLAQUE (secteur 110 ou 220 volts)

550	40, 80, 120 volts, 45 millis, sans valve	500. »
551	40, 80, 120 volts, 45 millis, à oxymétal	950. »
552	40, 80, 120 volts, 45 millis, avec 2 + 2 volts alternatif, sans valve en 110 volts, seulement	550. »
553	40, 80, 120 volts, 45 millis, avec chargeur 4 volts, 250 millis, sans valve, en 220 volts, seulement	600. »

TRANSFORMATEURS

Basse Fréquence :

554/58	Rapport 1/1, 1/2, 1/5, 1/8 et 1/10	75. » et	100. »
560	Basse tension pour oxymétal : 2 AH. 110 ou 220 volts		250. »
561	H.T. pour oxymétal, primaire 110 volts, secondaire 80 volts		150. »
562/63	Transfo P.P. « Driver », pour 6V6 ou 6L6	640. » et	975. »

Jeux de Transfos pour amplis :

15 Watts

564	Driver 1 6C5 à 2V6 ou 6L6	975. »

565	Sortie 2 6V6 à B.M., 2-4-8 ohms	825. »
566	Self 100 millis, 200 ohms	525. »

30 Watts

567	Driver 1 6F6 en triode à 2 6L6	975. »
568	Sortie 2 6L6 à B.M. 2-4-8 ohms et ligne 500 ohms	975. »
569	Self 150 millis, 250 ohms	750. »

50 Watts

570	Driver 1 6F6 à 2 6L6	975. »
571	Sortie 2 6L6 AB2 ou 4 6L6 AB1 à B.M. 2-4-8 ohms et ligne 500 ohms	1.275. »
572	Self 250 millis, 100 ohms	900. »

Pour modèles spéciaux 10 % supplément.

Tous ces modèles sont bobinés en spires rangés et imprégnés à cœur.

573	**Transfo de modulation pour H.P.,** sans fer P.M., pour 25L6 ou 43	65. »
574	Sans fer G.M., pour 6F6, 6V6 ou P.P.	80. »
575	Avec fer P.M., pour 25L6 ou 43	120. »
576	Avec fer G.M., pour 6F6 ou 6V6	160. »
577	Avec fer G.M., pour P.P.	180. »
578	**Autotransfo** 220/110 volts, 100 millis	400. »
579	**Autotransfo** de chauffage, 2 v. 5, 4 v., 6 v. 3	140. »
580	**Transfo,** pour lampemètre	880. »

Transfos d'alimentation

581	En 2 v. 5, 4 v. ou 6 v. 3, 65 millis	750. »
582	En 6 v. 3, 75 millis	850. »
583	En 6 v. 3, 90 millis	1.080. »
584	En 6 v. 3, 120 millis	1.350. »
585	En 6 v. 3, 150 millis	1.620. »
586	En 6 v. 3, 200 millis	1.995. »

Nous nous chargeons du rebobinage des transfos d'alimentation.

TUBES DE BAKÉLITE

587	De 10 mm., long. 50 mm.	1. »
588	De 15 mm., long. 35 mm.	1. »
589	De 25 mm., long. 110 mm.	3. »
590	De 25 mm., long. 55 mm.	1.50
591	De 30 mm., long. 80 mm.	2. »
592	De 30 mm., long. 80 mm., avec cosses et vis	3. »
593	De 35 mm., le mètre	50. »
	Assortiment de 10 tubes divers, à notre choix	20. »

VOYANTS LUMINEUX

594/96	Petit modèle..... 70. » M. M..... 130. » G. M.	180. »
597	En bakélite rouge, bleu ou blanc	35. »

QUELQUES SYMBOLES UTILISÉS DANS LES SCHÉMAS DE RADIOÉLECTRICITÉ



CIRCUITS D'ACCORD



CHANGEMENT DE FREQUENCE



AMPLIFICATION H.F. ou M.F.



ALIMENTATION









ANTIPARASITES



Déparasitage d'un moteur à excit serie



Antiparasite pour la prise de courant



Déparasitage d'un moteur à excit. parallele

RÉGULATEURS DE TONALITÉ



Atténuateur des aigues (progressif)



Atténuateur des aigués (non progressif)



Atténuateur des graves (progressif)



Régulateur aigués - graves

FILTRES



Filtre Antimorse



Bouchon éliminateur



Bouchon absorption

POUR APPRENDRE LE MORSE



DETECTION ET REGULATEURS ANTIFADING



Détection Sylvania



Double-diode-triode (Det. + préampl. B.F.)



Antifading retardé



Par la plaque



Par la grille



Par diode

AMPLIFICATION B.F.



Liaison par transformateur



Push-pull à déphasage par transformateur



Push-pull avec lampe de déphasage



Liaison par résistances-capacité



Liaison par inductance



Mélangeur pour deux sources de modulation

POSTES À GALENE



Direct



Bourne

POSTES SUR BATTERIES



Détectrice à réaction



Schnell



Reinartz



Superréaction



/Bilampe (B.F. par transf.)

DEUX BIGRILLES A REACTION.





BIGRILLE A REACTION.



POSTE CAMPING HP 792

POSTES SECTEUR



Bilampe tous courants



DETECTRICE A REACTION ALT.



AMPLIFICATION DIRECTE



SUPER 4 LAMPES T.C






6E8
6K7
6Q7
25L6
25Z6
HP
Bloc de bobinages
6V3 6Q7 6K7 6E8 25L6 25Z6
120Ω
110V
SUPER 5 LAMPES. T.C.


6E8
6K7
6Q7
6V6
HP
POSTE 6 LAMPES STANDARD
Modification à faire
6Q7
POUR BLOC CONTRE REACTION
6AF7
5Y3
240
220
130
110


6V6
6F6
6Q7
6M7
6E8
6AF7
5Y3GB
Ecl
Ecl
SUPER 6 LAMPES ALT.

AMPLIFICATEURS



Amplificateur
de 2 W modulés
tous courants

Ampli
d'appartement
3 watts





AMPLI 2 WATTS.

Réunir les points F entr'eux
" " " F' "
" " " FV "
" " " FV' "



AMPLI 3 WATTS



AMPLIFICATEUR 6V6 PP
10 WATTS.







Amplificateur tous courants de 8 watts modulés



Amplificateur tous courants de 4 Watts modulés



INTERPHONE Schéma théorique



Contre-réaction BF avec correction de tonalité



Convertisseur pour O. C.

OHMMETRE







GENERATEUR B.F.



CAPACIMETRE

PONT DE SAUTY



Contrôleur pour courant continu



Sonnette à pile



Pont de Wheatstone
(mesure de R et C)



Sonnette au neon



Contrôleur universel continu alternatif

EMETTEUR



ALIMENTATION



Notre Service Province demeure à votre entière disposition, pour vous renseigner et vous guider dans vos achats. Aussi n'hésitez pas à nous consulter chaque fois que vous le jugerez utile.

Nos marchandises sont emballées le plus soigneusement possible et voyagent aux risques et périls du destinataire.

Notre garantie est totale : toutes pièces détachées reconnues de fabrication défectueuse, seront échangées sans contestation après accord pris avec vous. Pour nos postes, la garantie est d'**un an** et pour les lampes, **3 mois.** Dans vos colis de retour, veuillez joindre une fiche explicative nous rappelant ce dont il s'agit en mentionnant si possible, le numéro de la facture ou, à défaut, la date d'achat.

Nous prions notre clientèle patentée de nous indiquer, en même temps que la commande, leur numéro de Registre de Commerce ou des Métiers, afin de nous permettre de les détaxer des 2 % représentant la taxe locale.